



Hadice určená především pro sání a výtlač velmi abrazivních materiálů jako např. písek, kamení, šterk, prach, kašovitě hmoty atd.

Je vhodná pro průmyslové aplikace, kde se standardní sací hadice z PU (polyuretanu), pod vlivem vyšších teplot okolí nebo odsávaného média, trvale deformují (např. borcením nebo natahováním).

Příkladem takového použití je odsávání popílku v teplárnách a elektrárnách.

Velmi robustní hadice s vnitřní vrstvou z Paragumy, která se ve větších průměrech Dn204 nebo 254 používá pro tzv. sací bagry.

Hadice se v drtivé většině vyrábějí v délkách 3 / 4 / 5 a 6m

TECHNICKÉ PARAMETRY :

teplotní odolnost : -30°C, +70°C

tlaková odolnost : 5 bar

destrukční tlak : 15 bar

podtlak : 0,9 bar až do DN 127, 0,8 bar DN 152 a 254

vnitřní duše : pryž PARA, černá barva, vysoce odolná otěru odolnost abrazi

vnější povrch : pryž SBR/NR, černá barva, vřapovaný povrch s textilním otiskem, odolný otěru a ozónu

výztuha : textilní opleť, ocelová spirála

vnitřní Ø	vnější Ø	síla stěny	rádius	hmotnost	balení
76	94	9,0	225	2,15	3/4/5/6
102	122	10,0	300	3,6	3/4/5/6
127	147	10,0	350	4,5	3/4/5/6
152	174	11,0	450	6,3	3/4/5/6
203	225	11,0	600	10	3/4/5/6
254	279	12,0	750	15,5	3/4/5/6

INFO :

Hadici je možné dodat v kompletu se spojkami - Kardan - BAUER, GARROLA, SPHERIC nebo také přírubami dle konkrétních požadavků (dle normy DIN, ANSI, otočné nebo pevné).

K armování kompletů se používají pásy BANDIMEX, spony GBS nebo také bezpečnostní spony SPANNLOC (dle rozměru).

