

T202AA Alfagomma

VZDUCH - VODA

T202AA Alfagomma

tabulka parametrů



Univerzální talkosací pryžová hadice, určená především pro sání a výtlač vody v průmyslu a zemědělství.

Hadice je možné použít i pro dopravu chemických roztoků (nutná konzultace), vápenného mléka a vzduchu v průmyslu všeobecně.

Hadice je originálním produktem ALFAGOMMA - Itálie.

Rozměrová řada začíná od DN 19 a končí DN 300.

TECHNICKÉ PARAMETRY :

- teplotní odolnost : -30°C, +80°C
- tlaková odolnost : 10 bar
- destrukční tlak : 30 bar(bezpečnost 3 : 1)
- podtlak : viz. tabulka
- norma : -
- vnitřní duše : pryž EPDM, černá, hladká, elektrostaticky vodivá
- vnější povrch : pryž EPDM, černá hladká s textilním potiskem, odolná otěru a ozónu
- výztuha : textilní oplet, ocelová spirála

Ukázky kompletů hadice T202AA se spojkami :



INFO :

- Hadici je možné dodat v kompletu s hadicovými trny dle EN14420-5, alternativně spojky KAMLOK, STORZ, SKG, GEKA, GUILLEMIN nebo přírubby dle normy DIN, popř. ANSI.
- Na vnější závit můžeme dále nasadit spojky TW TANKER EN14420-6 (dříve DIN28450) - VK, MK, bezúkapové spojky (MANN-TEK / TODO, DRY-LINK a podobně),
- Z důvodu dodržení maximální bezpečnosti, se k armování kompletů používají bezpečnostní spony SPANNLOC SC EN14420-3, nicméně je možné použít i spony GBS
- Těsnění u spojek musí být s odpovídající chemickou odolností.

ALTERNATIVY :

V nabídce máme i další rozměry jako např. :.  
DN 30, 35, 45, 55, 57, 60, 70, 115, 120,133 a 160